

APS T AS CL2 FS (785 824)

- Ochrona aktywna (zaciemnienie) w sytuacji awaryjnej
- Najlepsze pole widzenia
- Pełna ochrona nawet przy zarysowaniach
- Okres eksploatacji 10 lat



Ilustracje nie są wiążące

Typ Nr kat.	APS T AS CL2 FS 785 824
Kolor	przezroczysta
Materiał	poliwęglan
Grubość ścianki	1,5 mm
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy)	APC 2
Energia łuku elektrycznego (W _{arc} lub W _{LBP})	318 kJ
Stopień transmisji światła VLT	74,4 ... 100 %
Klasa transmisji światła	0
Norma	GS-ET-29, EN 166, EN 170
Waga	350 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	39269060
GTIN (EAN)	4013364426986
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.