



APS T AS 14C FS (785 825)

- Ochrona aktywna (zaciemnienie) w sytuacji awaryjnej
- Najlepsze pole widzenia
- Pełna ochrona nawet przy zarysowaniach
- Okres eksploatacji 10 lat



Ilustracje nie są wiążące

Typ Nr kat.	APS T AS 14C FS 785 825
Kolor	jasnoszary
Materiał	poliwęglan
Grubość ścianki	1,5 mm
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy)	APC 2
Energia łuku elektrycznego (W _{arc} lub W _{LBP})	318 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	14 cal / cm ²
Stopień transmisji światła VLT	43,2 ... 58,1 %
Klasa transmisji światła	2
Norma	GS-ET-29, EN 166, EN 170
Waga	348 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	39269060
GTIN (EAN)	4013364427006
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.