


DCOR R 3P 275 (900 449)

- Akustyczna sygnalizacja uszkodzenia dla obu torów ochronnych
- Przerwanie obwodu odbiornika w przypadku awarii podczas opuszczania
- Kompaktowa konstrukcja o stopniu ochrony IP54 jako pośrednie rozwiązanie wtykowe




Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DCOR R 3P 275

Defektanzeige / Fault indication			
L	L4		
1	0	↑	
0	1	↓	
1	0	↑	
0	1	↓	

DEHNcord
DCOR R 3P 275



Rysunek wymiarowy DCOR R 3P 275

Ogranicznik przepięć do elektrycznych rolet zewnętrznych, kompaktowa konstrukcja.

Dane techniczne

Typ	DCOR R 3P 275
Nr kat.	900 449
Ogranicznik przepięć zgodnie z normą PN-EN 61643-11	typ 2 / klasa II
Koordinacja energetyczna z urządzeniem końcowym (≤ 10 m)	typ 2 + typ 3
Napięcie znamionowe AC (U _n)	230 V (50 / 60 Hz)
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-N] (U _c)	275 V (50 / 60 Hz)
Największe napięcie trwałej pracy AC [N-PE] (U _c)	255 V (50 / 60 Hz)
Znamionowy prąd obciążenia AC (I _n)	10 A
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) (I _n)	2,5 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 μs) (I _{max})	5 kA
Całkowity prąd wyładowczy (8/20 μs) [L+N-PE] (I _{total})	15 kA
Napięciowy poziom ochrony [L-N] (U _p)	≤ 1,5 kV
Zdolność gaszenia prądu następczego [N-PE] (I _h)	100 A _{rms}
Czas zadziałania [L-N] (t _A)	≤ 25 ns
Czas zadziałania [L/N-PE] (t _A)	≤ 100 ns
Wytrzymałość zwarciowa przy bezpieczniku (I _{scCR})	1 kA _{rms}
Przepięcia dorywcze (TOV) [L-N] (U _T) – cecha	335 V / 5 s – wytrzymały
Przepięcia dorywcze (TOV) [L-N] (U _T) – cecha	440 V / 120 min – bezpieczne uszkodzenie
Przepięcia dorywcze (TOV) [N-PE] (U _T) – cecha	1200 V / 200 ms – wytrzymały
Akustyczna sygnalizacja uszkodzenia	tak
Przerwanie prądu upływu przy uszkodzeniu	tak - w dalszej części instalacji
Liczba portów	1
Gniazdo	Hirschmann STAK 3 / STAS 3
Zakres temperatury pracy (T _u)	-20°C ... +70°C
Stopień ochrony po zamontowaniu	IP 54
Waga	128 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364320031
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.