


KSV 6.10 FER V4A (301 099)



Ilustracje nie są wiążące



Układ:



Typ	KSV 6.10 FER V4A
Nr kat.	301 099
Materiał śruby zaciskowej	stal nierdz. (V4A)
Materiał zacisku	stal nierdz. (V4A)
Materiał nakrętki	stal nierdz. (V4A)
Nr materiału	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Zakres zacisku (druć)	6-10 mm
Przyłączenie (druć / linka)	25-70 mm ²
Typ	+ podkładka sprężysta
ASTM / AISI:	316Ti / 316L / 316
Śruba	M10
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	100 kA / 50 kA ^{*)}
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Waga	63 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364304178
Jed. Op.	100 szt.

^{*)} Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.