


POP 2 255 C32 (900 761)


- Skuteczna ochrona przez przepięciami o częstotliwości sieciowej
- Niewielkie rozmiary, łatwy montaż nawet w przypadku doposażenia
- Zgodnie z normą EN 50550



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń POP 2 255 C32



Rysunek wymiarowy POP 2 255 C32

SPD+POP+MCB

Typ	POP 2 255 C32
Nr kat.	900 761
Układ sieciowy	jednofazowe sieci TT i TN
Liczba biegunów	1P + N
Napięcie znamionowe AC (U _N)	230 V
Częstotliwość znamionowa (f _N)	50 Hz
Zakres temperatury pracy (T _U)	-25 °C ... +60 °C
Przekrój przyłącza (L, N) (min.)	2,5 mm ² drut / linka
Przekrój przyłącza (L, N) (maks.)	16 mm ² linka / 25 mm ² drut
Stopień ochrony	IP 20
Szerokość montażowa	3 moduł(y), DIN 43880
Montaż	szyna 35 mm zgodnie z EN 60715

POP

Typ	POP 2 255 C32
Nr kat.	900 761
Przebadane zgodnie z normą	EN 50550
Maksymalne napięcie niewyłączające AC	255 V
Maksymalne napięcie wyłączające AC	415 V
Czas wyłączenia przy 275 V AC	8 s
Czas wyłączenia przy 400 V AC	120 ms
Maksymalny prąd przy 275 V AC	0,4 A
Maksymalny prąd przy 400 V AC	0,6 A
Obciążenie obwodu	0,7 VA
Wskaźnik wyzwolenia	czerwony

MCB

Typ	POP 2 255 C32
Nr kat.	900 761
Charakterystyka wyzwolenia	C
Prąd znamionowy AC (I _N)	32 A
Znamionowa zwarciodość łączeniowa (I _{cn}) zgodnie z PN-EN 60898	6 kA
Waga	294 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364156142
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.