

ESTC SQL H RW 5000 (769 508)

- do użytku zewnętrznego
- solidne aluminiowe złącze stożkowe
- Drażek teleskopowy regulowany bezstopniowo za pomocą pokrętła gwiazdowego
- Pasuje wyłącznie do śrubowych zacisków fazowych i zacisków z długim trzpieniem z poprzecznym kołkiem
- Z przewodnicą przewodu i hakiem



Typ	ESTC SQL H RW 5000
Nr kat.	769 508
Długość całkowita (l _G maks. / l _G min.)	5015 / 2685 mm
Długość rękojeści (l _w)	1900 mm
Maksymalne obciążenie głowicy roboczej (l _G maks. / l _G min.)	10 / 20 kg
Nr rysunku DB	3 Ebgw 01.55
Nr materiału DB	612 142
Materiał rury izolacyjnej	Rura z żywic poliestrowych wzmocniona włóknem szklanym
Materiał pokrętła gwiazdowego	Stop aluminium
Wykonanie końcówki	Oczko, aluminium/guma
Norma	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C
Waga	4,5 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	82055980
GTIN (EAN)	4013364052383
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.