


UK K25 FL30 SQL (773 251)

- Zacisk uniwersalny, trzpień z poprzecznym kołkiem
- Poprzeczny kołek zgodnie z DIN 48087
- Do drutu i płaskownika do 30 mm i kulowych punktów mocowania, kula o Ø25 mm



Ilustracje nie są wiążące



Ilustracje nie są wiążące

*) Klemmbereich und Seilquerschnitt für Uniklemmen an:			
Kugelfestpunkt Ø	T-Anschluss Halsweite	Rd / FI Klemmbereich	Seilquerschnitt
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	16 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	25 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	35 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	50 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	70 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	–	95 mm²
–/25/30 mm	–	–	120 mm²
–	–	–	150 mm²

Typ	UK K25 FL30 SQL
Nr kat.	773 251
Do kulowych punktów mocowania o Ø	25 / 30 mm
Zabezpieczenie antyobrotowe	PK2 (Ø10,5 mm)
Do przewodów Cu o przekroju	50 mm²
Maksymalny prąd zwarciovowy I _k 0,06 s	34,0 kA
Nr rysunku DB	4 Ebgw 01.59
Nr materiału DB	157 538
Materiał elementu dociskowego	St/gal Zn
Materiał korpusu zacisku	Stop miedzi
Materiał trzpienia	stal nierdzewna
Waga	901 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364005990
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.