

SEIL 9 50Q CUGALSN R100M (832 839)



Ilustracje nie są wiążące

Linka miedziana ocynowana zgodna z normą DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), do stosowania w instalacjach ochrony odgromowej i instalacjach uziemiających lub systemach połączeń wyrównawczych.

| Typ                                              | SEIL 9 50Q CUGALSN R100M        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Nr kat.                                          | 832 839 ✓                       |
| Przekrój                                         | 50 mm <sup>2</sup>              |
| Budowa kabla - liczba drutów x średnica drutu Ø  | 19 x 1,8 mm                     |
| Materiał                                         | Cu/gal Sn                       |
| Średnia grubość powłoki cynkowej                 | 2 µm                            |
| Spełnia wymagania normy                          | DIN EN 62561-2                  |
| Średnica zewnętrzna Ø                            | 9 mm                            |
| Przewodność                                      | ≥ 52,63 m / Ohm mm <sup>2</sup> |
| Rezystywność                                     | ≤ 0,019 Ohm mm <sup>2</sup> / m |
| Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 150 °C) | 7,2 kA                          |
| Tolerancja długości                              | +/- 5%                          |
| Waga                                             | 438 g/m                         |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)    | 74130000                        |
| GTIN (EAN)                                       | 4013364093164                   |
| Jed. Op.                                         | 100 m                           |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Inne materiały i wymiary - na życzenie.