


DPA CLE IP66 (929 221)


- zastosowania wewnętrzne / zewnętrzne (IP 66)
- możliwość stosowania w sieciach typu Ethernet gigabitowy do kategorii 6A
- zgodny ze standardem Power over Ethernet IEEE 802.3 (do wersji PoE++ / 4PPoE)
- do stosowania zgodnie ze Strefową Koncepcją Ochrony Odgromowej jako przejście pomiędzy strefami 0_B – 2 i wyżej



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DPA CLE IP66



Rysunek wymiarowy DPA CLE IP66

Uniwersalny ogranicznik do sieci typu Ethernet gigabitowy, Power over Ethernet (zgodnie z IEEE 802.3 aż do wersji PoE++ / 4PPoE) i podobnych zastosowań w systemach okablowania strukturalnego wewnątrz i na zewnątrz budynków w obudowie IP66 odpornej na działanie kurzu i wody pod ciśnieniem. Ochrona wszystkich par za pomocą wydajnych iskierników gazowych i jednej dostosowanej matrycy filtrów na parę. W pełni ekranowana konstrukcja z gniazdami RJ45. Uniwersalny uchwyt montażowy do montażu na maszcie i ścianie.

Akcesoria dodatkowe: taśma napinająca do montażu na maszcie.

Typ Nr kat.	DPA CLE IP66 929 221
Klasa SPD	TYPE 2 Pt
Napięcie znamionowe (U_N)	5 V
Największe napięcie trwałej pracy DC linia-linia (U_c)	8,5 V
Największe napięcie trwałej pracy AC (U_c)	6 V
Największe napięcie trwałej pracy DC para-para (PoE) (U_c)	60 V
Prąd znamionowy (I_L)	1 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 μ s) na linię (I_{imp})	0,8 kA
D1 Całkowity piorunowy prąd udarowy (10/350 μ s) (I_{imp})	4 kA
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μ s) linia-linia (I_n)	400 A
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μ s) linia-PG (I_n)	2,5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μ s) (I_n)	10 kA
Napięciowy poziom ochrony linia-linia przy I_n C2 (U_p)	≤ 170 V
Napięciowy poziom ochrony linia-PG przy I_n C2 (U_p)	≤ 600 V
Napięciowy poziom ochrony para-para przy I_n C2 (PoE) (U_p)	≤ 120 V
Napięciowy poziom ochrony linia-linia przy 1 kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 180 V
Napięciowy poziom ochrony linia-PG przy 1 kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 500 V
Napięciowy poziom ochrony para-para przy 1 kV/ μ s C3 (PoE) (U_p)	≤ 120 V
Częstotliwość graniczna (f_c)	250 MHz
Zakres temperatury pracy (T_u)	-40°C ... +80°C
Stopień ochrony (z podłączonymi przewodami)	IP 66
Montaż	maszt / ściana
Przyłączenie (wejście / wyjście)	gniazdo RJ45 / gniazdo RJ45
Układ pinów	1/2, 3/6, 4/5, 7/8
Uziemienie przez	obudowa z uchwytem masztowym / naściennym
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy, proszkowany
Kolor	szary
Spełnia wymagania normy	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Certyfikaty	UL 497B, CSA
Akcesoria zewnętrzne	Obejmy taśmowe do montażu na maszcie dostępne osobno (art. nr 540 200 oraz 200 039)
Waga	606 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363010
GTIN (EAN)	4013364342866
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.