

EKV3+1 70 R VQYP8B2 (VQYP8B2)

Bestelldaten

Typ

Beschreibung

Variantennummer

VQYP8B2


3-polige Erdungs- und Kurzschlievorrichtung nach DIN VDE 0683 Teil 100 (EN/IEC 61230) Selbstschmelzzeit: 70 mm² / 35 mm² Maximaler Kurzschlussstrom I_k-dauer: 19,5 kA / 0,5 s - 2,5

KKH 20 SK

Kugelschraubstecker Ø20 mm, Spindel mit Sechskant Art.-Nr. 772 310 Datenblatt Art.-Nr. 772 310 (Typ KKH 20 SK)

EAS EK FM 12

Erdanschliessstück M12, mit Flügelschraube Art.-Nr. 775 621 Datenblatt Art.-Nr. 775 621 (Typ EAS EK FM 12)



Hinweis:

Eine Rücknahme der Euk-Vorrichtung ist leider nicht möglich. Bitte Zubehör bei Bedarf separat bestellen!

Ilustracje nie s wizce

Typ	EKV3+1 70 R VQYP8B2
Nr kat.	VQYP8B2
Przylcze po stronie fazy	KKH 20 SK
Przylcze po stronie uziemienia	EAS EK FM 12
Do kulowych punktw mocowania Ø	20 mm
Przekrj przewodu miedzianego	70/35 mm ²
Maksymalny prd zwarciov y I _k 0,5 s	19,5 kA
Maksymalny prd zwarciov y I _k 1 s	13,8 kA
Norma	DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) oraz DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Zakres temperatur y pracy	-25 °C ... +55 °C
Materia linki	Mied elektrolityczna, linka o bardzo cienkich ach oraz niezwykle elastyczna
Materia izolacji	Tworzywo termoplastyczne (mieszanka mikkiego PVC YM2)
Waga	7,15 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364163195
Jed. Op.	1 szt.

W zwizku z cigym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrw technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarw, wagi i materiaw. Przedstawione ilustracje nie s wizce.