

EKV3+1 95 R V5SVXPH (V5SVXPH)

Bestelldaten


Typ

Beschreibung

Variantennummer

V5SVXPH

3-polige Erdungs- und KurzschlieÙvorrichtung nach DIN VDE 0683 Teil 100 (EN/IEC 61230)
Selbstschmelzzeit: 95 mm² / 35 mm²
Maximaler Kurzschlussstrom I_k-dauer: 26,5 kA / 0,5 s - 2,5 kA
Länge A: 600 mm
Länge B: 600 mm
Länge C: 600 mm
Länge D: 1800 mm
Kugelschraube starr Ø20 mm, Spindel mit Sechskant
Art.-Nr.: 772 310
Datenblatt Art.-Nr.: 772 310
(Typ KKH 20 SK)
EAS EK FM 12
Erdschlusssstück M12, mit Flügelschraube
Art.-Nr.: 775 621
Datenblatt Art.-Nr.: 775 621
(Typ EAS EK FM 12)
Hinweis: Eine Rücknahme der Euk-Vorrichtung ist leider nicht möglich. Bitte Zubehör bei Bedarf separat bestellen!



Ilustracje nie są wiążące

Typ	EKV3+1 95 R V5SVXPH
Nr kat.	V5SVXPH
Przylączy po stronie fazy	KKH 20 SK
Przylączy po stronie uziemienia	EAS EK FM 12
Do kulowych punktów mocowania Ø	20 mm
Przekrój przewodu miedzianego	95/35 mm ²
Maksymalny prąd zwarciaowy I _k 0,5 s	26,5 kA
Maksymalny prąd zwarciaowy I _k 1 s	18,7 kA
Norma	DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) oraz DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C
Materiał linki	Miedź elektrolityczna, linka o bardzo cienkich żyłach oraz niezwykle elastyczna
Materiał izolacji	Tworzywo termoplastyczne (mieszanka miękkiego PVC YM2)
Waga	6,33 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364164727
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.