


EKV3+1 70 R V4RJ7A2 (V4RJ7A2)

Bestelldaten	Typ	Beschreibung
Variantennummer	EKV3+1 70 R	3-polige Erdungs- und KurzschlieÙvorrichtung nach DIN VDE 0683 Teil 100 (EN/IEC 61230)
V4RJ7A2		Selbstschmelzzeit: 70 mm² / 35 mm²
		Maximaler Kurzschlussstrom / -dauer: 19,5 kA / 0,5 s - 2,5
		Länge A: 600 mm
		Länge B: 600 mm
		Länge C: 600 mm
		Länge D: 1800 mm
UK 25 SQ		Universalklemme Ø20/25 mm, Spindel mit Querstift
		Art.-Nr.: 773 234
		Datenblatt Art.-Nr.: 773 234
		(Typ UK 25 SQ)
UEK 25 HG		Universalendungsklemme Ø20/25 mm, mit Handgriff
		Art.-Nr.: 774 234
		Datenblatt Art.-Nr.: 774 234
		(Typ UEK 25 HG)
Hinweis: Eine Rücknahme der Euk-Vorrichtung ist leider nicht möglich. Bitte Zubehör bei Bedarf separat bestellen!		



Ilustracje nie są wiążące

Typ	EKV3+1 70 R V4RJ7A2
Nr kat.	V4RJ7A2
Przylączyce po stronie fazy	UK 25 SQ
Przylączyce po stronie uziemienia	UEK 25 HG
Do kulowych punktów mocowania Ø	20 / 25 mm
Do sworzni T-kształtnych z kołnierzem o szerokości	15 mm
Zakres zacisku drut / płaskownik	20 mm
Przekrój przewodu miedzianego	70/35 mm ²
Maksymalny prąd zwarciovowy I _k 0,5 s	19,5 kA
Maksymalny prąd zwarciovowy I _k 1 s	13,8 kA
Norma	DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) oraz DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C
Materiał linki	Miedź elektrolityczna, linka o bardzo cienkich żyłach oraz niezwykle elastyczna
Materiał izolacji	Tworzywo termoplastyczne (mieszanka miękkiego PVC YM2)
Waga	5,76 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364165526
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.