


KFP 25 M12 25 SSM (755 225)

- Z gwintowanym sworzniem i nakrętką samozabezpieczającą



Ilustracje nie są wiążące



Ilustracje nie są wiążące

Typ	KFP 25 M12 25 SSM
Nr kat.	755 225
Kulowy punkt mocowania Ø	25 mm
Wymiary	M12 x 25 mm
Rozmiar klucza	27 mm
Maksymalny przekrój przewodu Cu	150 mm²
Maksymalny prąd zwarciový I _k 0,5 s	42,0 kA
Maksymalny prąd zwarciový I _k 1 s	29,6 kA
Norma	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) oraz zgodnie z DIN 48088-1
Materiał punktu mocowania	E-Cu/gal Sn
Materiał gwintowanego sworznia	stal nierdzewna A2-70
Nakrętka sześciokątna	DIN 985-M12-8 / gal Zn
Moment dokręcania	50 ... 65 Nm
Waga	265 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364004498
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.