


KFP 20 M16 (754 600)

■ Wykonany w technice bezwiorowej gwint żeński



Ilustracje nie są wiążące



Ilustracje nie są wiążące

| Typ                                             | KFP 20 M16                                                 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Nr kat.                                         | 754 600                                                    |
| Kulowy punkt mocowania Ø                        | 20 mm                                                      |
| Wymiary                                         | M16                                                        |
| Rozmiar klucza                                  | 24 mm                                                      |
| Maksymalny przekrój przewodu Cu                 | 120 mm²                                                    |
| Maksymalny prąd zwarciaowy I <sub>k</sub> 0,5 s | 33,5 kA                                                    |
| Maksymalny prąd zwarciaowy I <sub>k</sub> 1 s   | 23,7 kA                                                    |
| Norma                                           | DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) oraz zgodnie z DIN 48088-1 |
| Materiał punktu mocowania                       | E-Cu/gal Sn                                                |
| Waga                                            | 116 g                                                      |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)   | 85359000                                                   |
| GTIN (EAN)                                      | 4013364004214                                              |
| Jed. Op.                                        | 1 szt.                                                     |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.