


KFP 25 RL 20 (725 020)



Ilustracje nie są wiążące



Ilustracje nie są wiążące

| Typ                                            | KFP 25 RL 20                    |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Nr kat.                                        | 725 020                         |
| Kulowy punkt mocowania Ø                       | 25 mm                           |
| Do drutu okrągłego Ø                           | 20 mm                           |
| Maksymalny przekrój przewodu Cu                | 95 mm²                          |
| Maksymalny prąd zwarciový I <sub>k</sub> 0,5 s | 26,5 kA                         |
| Maksymalny prąd zwarciový I <sub>k</sub> 1 s   | 18,7 kA                         |
| Norma                                          | DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) |
| Materiał punktu mocowania                      | E-Cu/gal Sn                     |
| Materiał drutu okrągłego                       | stop miedzi galwanizowany cyną  |
| Śruba                                          | Śruba z gniazdem sześciokątnym  |
| Materiał śruby                                 | stal nierdzewna                 |
| Waga                                           | 320 g                           |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)  | 85359000                        |
| GTIN (EAN)                                     | 4013364003804                   |
| Jed. Op.                                       | 1 szt.                          |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.