


KFP 20 W45 M16 45SSM (706 645)

- Z gwintowanym sworzniem i nakrętką samozabezpieczającą



Ilustracje nie są wiążące



Ilustracje nie są wiążące

Typ	KFP 20 W45 M16 45SSM
Nr kat.	706 645
Kulowy punkt mocowania Ø	20 mm
Wymiary	M16 x 45 mm
Rozmiar klucza	24 mm
Maksymalny przekrój przewodu Cu	70 mm²
Maksymalny prąd zwarciový I _k 0,5 s	19,5 kA
Maksymalny prąd zwarciový I _k 1 s	13,8 kA
Norma	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) oraz zgodnie z DIN 48088-1
Materiał punktu mocowania	E-Cu/gal Sn
Materiał gwintowanego sworznia	stal nierdzewna A2-70
Nakrętka sześciokątna	DIN 985-M16-8 / gal Zn
Moment dokręcania	100 ... 110 Nm
Waga	274 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364004306
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.