


EL10 L2.55M 1KSO 8.10 1KSG 8 (410 425)



Typ Nr kat.	EL10 L2.55M 1KSO 8.10 1KSG 8 410 425
Przekrój przewodu	10 mm ²
Długość przewodu (l1)	2,55 m
Końcówka kablowa otwarta	M8 / M10
Końcówka kablowa zamknięta	M8
Otwór Ø	8,5 mm
Przewód	Miedz ź bardzo elastyczny
Średnica pojedynczej żyły	0,1 mm
Wytrzymałość izolacji przewodu (AC / DC)	600 V
Zakres temperatury pracy	-40 °C ... +150 °C
Kolor	czarna •
Materiał końcówki kablowej	Cu/gal Sn
Śruba	⬆️ M4 x 10 mm
Materiał śruby	St/gal Zn
Waga	385 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85444290
Nr magazynowy	6150-12-198-6803
GTIN (EAN)	4013364029125
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Jeśli produkty mają być zapakowane zgodnie ze specyfikacjami zawartymi w normach VG, należy to wyraźnie zaznaczyć przy składaniu zamówienia.