

FS 22 16 10 3000 AL DBS R320 STTZN (105 530)



Typ	FS 22 16 10 3000 AL DBS R320 STTZN
Nr kat.	105 530
Wysokość	3000 mm
Długość (Ø 22 x 4) (I1)	1000 mm
Długość (Ø 16 / 10) (I2)	2000 mm
Promień (statyw)	320 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 8,5 kg	112 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu z 3 podstawami po 8,5 kg (dł x sz)	730 x 800 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 17 kg	168 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu z 3 podstawami po 17 kg (dł x sz)	850 x 930 mm
Materiał iglicy odgromowej	aluminium
Materiał statywu	stal ocynkowana ogniowo
Spełnia wymagania normy	PN-EN 62561-(1+2)
Waga	3,8 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364242029
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Nietypowe długości wszystkich iglic odgromowych (także na statywie) są dostępne na życzenie.