

D BEB 1-L / EBS 15-03-19 (419 011)



Mostki uziemiające z płaskownika stalowego

Mostki uziemiające służą do uziemienia, prowadzenia prądu powrotnego i wyrównania potencjałów na obszarze eksploatacji linii kolejowych. Wariant ten spełnia tę funkcję poprzez zlicowanie z powierzchnią i przyspawanie stalowego płaskownika kątownego do zbrojenia uziemiającego – przez zdefiniowaną spoinę spawalniczą. To rozwiązanie jest szczególnie godne polecenia w sytuacjach montażowych, w których przestrzeń ma krytyczne znaczenie. Ten mostek uziemiający posiada również aprobatę techniczną firmy DB Netz AG i może być wykorzystywany w ich infrastrukturze zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo projektu.

Typ	D BEB 1-L / EBS 15-03-19
Nr kat.	419 011
Materiał płytki	stal nierdzewna
Nr materiału	1.4301
Materiał tulei	Stal / Miedź
Materiał płaskownika	S235
Prąd zwarciovowy	> 25 kA
Prąd testowy	40 kA / 100 ms
Odniesienie do norm	Ril 997.0205A01
Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	12,6 kA
Gwint	M16
Średnica płytki przyłączeniowej	50 mm
Wymiary płaskownika	402 x 40 x 5 mm
Wysokość całkowita	58 mm
Wysokość montażowa	410 mm
Nr rysunku DB	3 Ebs 15.03.19 - 30
Waga	740 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85369010
GTIN (EAN)	4013364439450
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.