


DG MOD 320 (952 013)


- Wysoka zdolność odprowadzania prądów udarowych dzięki zastosowaniu skutecznych warystorów z tlenku cynku / iskierników
- Łatwa wymiana modułów bez używania narzędzi poprzez zastosowanie rygla blokującego z przyciskiem zwalniającym moduł



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DG MOD 320



Rysunek wymiarowy DG MOD 320

Warystorowy moduł ochronny do ograniczników DEHNguard M ... i DEHNguard S ... .

| Typ                                                      | DG MOD 320    |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Nr kat.                                                  | 952 013       |
| Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) (I <sub>n</sub> )   | 20 kA         |
| Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 μs) (I <sub>max</sub> ) | 40 kA         |
| Największe napięcie trwałej pracy AC (U <sub>c</sub> )   | 320 V         |
| Waga                                                     | 46 g          |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)            | 85363030      |
| GTIN (EAN)                                               | 4013364109797 |
| Jed. Op.                                                 | 1 szt.        |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.