


DG MOD 750 (952 017)


- Wysoka zdolność odprowadzania prądów uderowych dzięki zastosowaniu skutecznych warystorów z tlenku cynku / iskierników
- Łatwa wymiana modułów bez używania narzędzi poprzez zastosowanie rygla blokującego z przyciskiem zwalniającym moduł



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DG MOD 750



Rysunek wymiarowy DG MOD 750

Warystorowy moduł ochronny do ograniczników DEHNGuard M WE ... i DEHNGuard S WE ... z napięciem znamionowym warystora $U_{mov} = 750\text{ V AC}$.

Typ Nr kat.	DG MOD 750 952 017
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) (I_n)	15 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 μs) (I_{max})	25 kA
Największe napięcie trwałej pracy AC (U_c)	600 V
Znamionowe napięcie warystora AC (U_{mov})	750 V
Waga	63 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364113329
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.