

DG MOD H A NPE (952 083)


- Wysoka zdolność odprowadzania prądów uderowych dzięki iskiernikowi
- Łatwa wymiana modułów bez używania narzędzi poprzez zastosowanie rygla blokującego z przyciskiem zwalniającym moduł



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DG MOD H A NPE



Rysunek wymiarowy DG MOD H A NPE

Iskiernikowy moduł ochronny N-PE do dwu- i czterobiegunowych ograniczników DEHNguard M TT (2P) ACI

Typ	DG MOD H A NPE
Nr kat.	952 083
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) (I _n)	80 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 μs) (I _{max})	120 kA
Największe napięcie trwałej pracy AC (U _c)	275 V
Waga	51 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364376540
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.