

DG MOD 75 VA (952 025)


- Wysoka zdolność odprowadzania prądów uderowych dzięki zastosowaniu skutecznych warystorów z tlenku cynku / iskierników
- Łatwa wymiana modułów bez używania narzędzi poprzez zastosowanie rygla blokującego z przyciskiem zwalniającym moduł



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DG MOD 75 VA



Rysunek wymiarowy DG MOD 75 VA

Moduł ochronny do ograniczników DEHNguard S ... VA składający się z warystora połączonego szeregowo z iskiernikiem.

Typ	DG MOD 75 VA
Nr kat.	952 025
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) (I _n)	10 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 μs) (I _{max})	20 kA
Największe napięcie trwałej pracy AC (U _c)	75 V
Największe napięcie trwałej pracy DC (U _c)	100 V
Waga	34 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364127357
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.