

DG MOD 275 VA (952 027)


- wysoka wytrzymałość uderowa dzięki zastosowaniu warystorów z tlenku cynku / iskierników
- łatwa wymiana modułów bez używania narzędzi poprzez zastosowanie rygla blokującego z przyciskiem zwalniającym moduł
- moduł ochronny można wymienić bez potrzeby rozłączania zasilania i bez zdejmowania pokrywy tablicy rozdzielczej



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DG MOD 275 VA



Rysunek wymiarowy DG MOD 275 VA

Moduł ochronny do ograniczników DEHNguard S ... VA składający się z warystora połączonego szeregowo z iskiernikiem.

Typ	DG MOD 275 VA
Nr kat.	952 027
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) (I _n)	10 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 μs) (I _{max})	20 kA
Największe napięcie trwałej pracy AC (U _c)	275 V
Największe napięcie trwałej pracy DC (U _c)	350 V
Waga	40 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364127364
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.