


DG MOD PV 600 (952 044)


- Wysoka zdolność odprowadzania prądów uderowych dzięki zastosowaniu skutecznych warystorów z tlenku cynku / iskierników
- Łatwa wymiana modułów bez używania narzędzi poprzez zastosowanie rygla blokującego z przyciskiem zwalniającym moduł



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DG MOD PV 600



Rysunek wymiarowy DG MOD PV 600
(1 mod.)

Warystorowy moduł ochronny do ograniczników DEHNguard M YPV SCI ... i DEHNguard S PV SCI

Typ	DG MOD PV 600
Nr kat.	952 044
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) (I _n)	15 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 μs) (I _{max})	30 kA
Największe napięcie trwałej pracy DC (U _c)	600 V
Waga	62 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364141858
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.