

FS T D50 1600 6500 AL (105 186)



Ilustracje nie są wiążące

Typ	FS T D50 1600 6500 AL
Nr kat.	105 186 ✓
Długość całkowita	6500 mm
Iglica odgromowa (Ø długość)	10-1000 mm
Maszt odgromowy (Ø długość)	50/40/30/20-5500 mm
Długość transportowa	1650 mm
Segmenty masztu	5
Średnica rury przy podstawie Ø	50 mm
Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową	5200 mm
Długość zaciskowa	1000 mm i 1300 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem (iglica Ø10 mm dł. 0 mm)	189 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem (iglica Ø10 mm dł. 500 mm)	172 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem (iglica Ø10 mm dł. 1000 mm)	149 km/h
Liczba mocowań	2-3
Materiał iglicy odgromowej	aluminium
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-(1+2)
Waga	5,89 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364481435
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.