


BXT M4 E (920 308)


- do montażu w podstawach BLITZDUCTOR SP / XT / XTU
- łatwy w użyciu
- szybka wymiana na moduł ochronny



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń BXT M4 E



Rysunek wymiarowy BXT M4 E

Moduł uziemiający umieszczony w podstawie łączy wszystkie linie podłączone do podstawy ogranicznika BLITZDUCTOR SP / XT / XTU z systemem połączeń wyrównawczych. Służy do bezpośredniego uziemiania nieużywanych żył przewodów już podłączonych do podstawy.

| Typ                                                       | BXT M4 E        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| Nr kat.                                                   | 920 308         |
| D1 Całkowity prąd udarowy (10/350 μs) (I <sub>imp</sub> ) | 10 kA           |
| Zakres temperatury pracy (T <sub>U</sub> )                | -40°C ... +80°C |
| Stopień ochrony (przy module umieszczonym w podstawie)    | IP 20           |
| Montaż w                                                  | podstawa        |
| Materiał obudowy                                          | poliamid PA 6.6 |
| Kolor                                                     | szary ●         |
| Waga                                                      | 22 g            |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)             | 85369010        |
| GTIN (EAN)                                                | 4013364109209   |
| Jed. Op.                                                  | 1 szt.          |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.