


BCO MOD ML2 BE HF 24 (927 074)


- system monitorowania ograniczników LifeCheck i wbudowany wskaźnik stanu
- dwubiegunowy ogranicznik przepięć do optymalnej ochrony dwóch pojedynczych linii szybkiej transmisji danych
- do stosowania zgodnie ze Strefową Koncepcją Ochrony Odgromowej jako przejście pomiędzy strefami 0_A – 2 i wyżej



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń BCO MOD ML2 BE HF 24



Rysunek wymiarowy BCO MOD ML2 BE HF 24

Moduł ochronny o szerokości 6 mm do ogranicznika BLITZDUCTORconnect ze wskaźnikiem stanu, do ochrony dwóch pojedynczych linii szybkiej transmisji danych ze wspólnym potencjałem odniesienia oraz interfejsów niesymetrycznych.

Typ	BCO MOD ML2 BE HF 24
Nr kat.	927 074
Klasa SPD	TYPE II
Kategoria uderu	D1, C1, C2, C3, B2
Napięcie znamionowe (U_N)	24 V
Największe napięcie trwałej pracy DC (U_C)	36 V
Największe napięcie trwałej pracy AC (U_C)	25,4 V
Prąd znamionowy przy 70°C (I_L)	0,75 A
D1 Całkowity piorunowy prąd uderowy (10/350 μs) (I_{imp})	3 kA
D1 Piorunowy prąd uderowy (10/350 μs) na linię (I_{imp})	1,5 kA
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) (I_n)	10 kA
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) na linię (I_n)	5 kA
Napięciowy poziom ochrony linia-linia przy I_n C2 (U_P)	≤ 100 V
Napięciowy poziom ochrony linia-PG przy I_n C2 (U_P)	≤ 115 V
Napięciowy poziom ochrony linia-linia przy I_n C1 (U_P)	≤ 100 V
Napięciowy poziom ochrony linia-PG przy I_n C1 (U_P)	≤ 115 V
Napięciowy poziom ochrony linia-linia przy 1 kV/μs C3 (U_P)	≤ 48 V
Napięciowy poziom ochrony linia-PG przy 1 kV/μs C3 (U_P)	≤ 48 V
Impedancja szeregową na linię	1 Ω
Częstotliwość graniczna linia-PG (f_G)	100 MHz
Pojemność własna linia-linia (C)	≤ 25 pF
Pojemność własna linia-PG (C)	≤ 25 pF
Zakres temperatury pracy (T_U)	-40°C ... +80°C
Wskaźnik działania / uszkodzenia	zielony / czerwony
Stopień ochrony (przy module umieszczonym w podstawie)	IP 20
Montaż	podstawa BCO
Uziemienie przez	podstawa BCO
Materiał obudowy	poliamid PA 6.6
Kolor	żółty
Spełnia wymagania normy	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Certyfikaty	UL 497B, SIL
Klasyfikacja SIL	do SIL3 ¹⁾
Rozszerzone dane techniczne:	-----
– Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 μs) [1/2 - PG], [1+2 - PG] (I_{max})	20 kA
– Prąd wyładowczy (8/20 μs) [1/2 - PG], [1+2 - PG]	10 kA (10x)
– Napięciowy poziom ochrony linia-PG przy 1 kV/μs C3 po obciążeniu I_{max} (U_P)	≤ 48 V
Waga	14 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363010
GTIN (EAN)	4013364468573
Jed. Op.	1 szt.

¹⁾ Szczegóły patrz: www.dehn.de

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.