


DG SE CI WE 440 FM (952 923)


- bezpiecznik wbudowany w moduł ochronny
- kompletne, gotowe do podłączenia urządzenie składające się z podstawy i wymiennych modułów ochronnych
- wysoka niezawodność dzięki urządzeniu kontrolno-odłączającemu "Thermo Dynamic Control"



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DG SE CI WE 440 FM



Rysunek wymiarowy DG SE CI WE 440 FM

Modułowy jednobiegunowy ogranicznik przepięć z warystorem $U_{mov} = 750\text{ V}$, składający się z podstawy i wymiennego modułu ochronnego, z wbudowanym bezpiecznikiem i zdalną sygnalizacją stanu (bezpotencjałowy zestyk przełączny).

Typ	DG SE CI WE 440 FM
Nr kat.	952 923
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11	typ 2 / klasa II
Koordinacja energetyczna z urządzeniem końcowym ($\leq 10\text{ m}$)	typ 2 + typ 3
Napięcie znamionowe AC (U_n)	400 V (50 / 60 Hz)
Największe napięcie trwałej pracy AC (U_c)	440 V (50 / 60 Hz)
Znamionowe napięcie warystora AC (U_{mov})	750 V
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) (I_n)	12,5 kA
Napięciowy poziom ochrony (U_p)	$\leq 3\text{ kV}$
Czas zadziałania (t_a)	$\leq 25\text{ ns}$
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy	zbędny
Znamionowa zdolność wyłączenia wbudowanego bezpiecznika	25 kA
Wytrzymałość zwarciowa (I_{SCCR})	25 kA _{rms}
Przepięcia dorywcze (TOV) (U_T) – cecha	580 V / 5 s – wytrzymały
Przepięcia dorywcze (TOV) (U_T) – cecha	765 V / 120 min – wytrzymały
Zakres temperatury pracy (T_U)	-40°C ... +80°C
Wskaźnik działania / uszkodzenia	zielony / czerwony
Liczba portów	1
Przekrój przyłącza (min.)	1,5 mm ² drut / linka
Przekrój przyłącza (maks.)	35 mm ² wielodrutowo / 25 mm ² linka
Montaż	na szynie 35 mm zgodnie z EN 60715
Materiał obudowy	termoplast, czerwony, UL 94 V-0
Miejsce montażu	wewnątrz pomieszczeń
Stopień ochrony	IP 20
Szerokość montażowa	1,5 moduł(y), DIN 43880
Certyfikaty	KEMA
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM)	bezpotencjałowy zestyk przełączny
Parametry obwodu sygnalizacji AC	250 V / 0,5 A
Parametry obwodu sygnalizacji DC	250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Przekrój przewodów zdalnej sygnalizacji (FM)	maks. 1,5 mm ² drut / linka
Waga	167 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364322639
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.