


SAG DCA A LRM (767 112)

- Nominal voltages up to 45 kV / 50 Hz
- Indication by two separate LEDs
- Automatic deactivation



Ilustracje nie są wiążące



Ilustracje nie są wiążące

Typ	SAG DCA A LRM
Nr kat.	767 112
Nominal voltage (U _n)	1 ... 45 kV
Frequency	50 Hz
Dimensions	120 x 60 x 25 mm
Plug spacing	14 mm
Type of plug	2 multilam plugs (Ø4 mm)
Indication threshold (LRM system)	5 V
Input impedance (LRM system)	2 MOhms
Standard	EN/IEC 61243-5 (DIN VDE 0682-415)
Temperature range	-25 °C ... +55 °C
Type of device	Voltage indicator
Use	Active voltage indicator for testing
Indication	Visual
Type of system	LRM
Self-testing element	Yes
Waga	150 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	90303320
GTIN (EAN)	4013364074361
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.