

- STAK 4X10 (952 588)
- Umożliwia okablowanie przelotowe ograniczników przepięć (przyłączenie 4 przewodów) do 10 mm²
 - Umożliwia wykonanie kompatybilnego elektromagnetycznie połączenia szeregowego zgodnie z normą DIN VDE 0100-534



Zacisk w technice wtykowej („push-in”) do kompatybilnych elektromagnetycznie połączeń szeregowych ograniczników przepięć zgodnie z DIN VDE 0100-534.

Typ Nr kat.	STAK 4X10 952 588
Największe napięcie trwałej pracy AC (U _c)	275 V
Maksymalne napięcie PV (U _{CPV})	1500 V
Prąd udarowy (10/350 μs) (I _{imp})	6,25 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) (I _n)	20 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 μs) (I _{maks.})	40 kA
Wytrzymałość zwarciova (I _{SCPV})	10 kA
Wytrzymałość zwarciova (I _{SCCR})	50 kA
Znamionowy prąd obciążenia (I _L)	40 A
Zakres temperatury pracy (T _U)	-40°C ... +80°C
Przekrój przewodów (min.)	1,5 mm ² drut / 6 mm ² linka
Przekrój przewodów (maks.)	10 mm ² drut / linka
Przekrój przewodów (min.) z tulejką kablową	1,5 mm ²
Przekrój przewodów (maks.) z tulejką kablową	6 mm ²
Przekrój przewodów (maks.) z tulejką kablową bez kołnierza	10 mm ²
Miejsce montażu	wewnątrz pomieszczeń
Wymiary montażowe	1 Moduł, DIN 43880
Wysokość podstawy ze STAK 4X10	57 mm
Waga	36 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85369010
GTIN (EAN)	4013364526624
Jed. Op.	2 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.