



STAK 3X16 (900 588)

- umożliwia szeregowe połączenie ograniczników przepięć (przyłączenie trzech przewodów do 16 mm²)
- umożliwia wykonanie kompatybilnego elektromagnetycznie okablowania przelotowego zgodnie z normą IEC 60364-5-53



Ilustracje nie są wiążące



Zacisk do kompatybilnych elektromagnetycznie połączeń szeregowych ograniczników przepięć zgodnie z IEC 60364-5-53.

Typ Nr kat.	STAK 3X16 900 588
Napięcie znamionowe (AC / DC) (U _N)	690 V / 1500 V
Znamionowy prąd obciążenia AC (I _L)	160 A
Prąd obciążenia przy połączeniu szeregowym	80 A
Prąd udarowy (10/350 μs) (I _{imp})	25 kA
Wytrzymałość izolacji (U _i)	1000 V
Udarowa wytrzymałość izolacji (U _{imp})	8 kV
Zakres temperatury pracy (T _U)	-40°C ... +80°C
Przekrój przewodów (min.)	1,5 mm ² drut / linka
Przekrój przewodów (maks.)	16 mm ² wielodrutowo / 10 mm ² linka
Rodzaj podłączenia	od przodu
Waga	31 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85369010
GTIN (EAN)	4013364323933
Jed. Op.	4 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.