


AKK DUL 8.10 KBF 20 36 STTZN (372 310)



Ilustracje nie są wiążące

Penetracja powłoki ochronnej powierzchni do 0,2 mm za pomocą ostrza lub ostrza i śruby.
Odpowiednie do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem Ex 2/22. Wszystkie połączenia są zabezpieczone przed poluzowaniem.



Układ:	
Typ	AKK DUL 8.10 KBF 20 36 STTZN
Nr kat.	372 310
Zakres zacisku	20-36 mm
Materiał zacisku	St/tzn
Zakres zacisku (druć)	8-10 mm
Śruba	● M10 x 32 mm / M10 x 18 mm
Materiał śruby / podkładki sprężynującej	stal nierdzewna
Rodzaj przyłącza	rozłączalne przyłącze
Penetracja powłoki ochronnej powierzchni	do 0,2 mm z ostrzem lub ostrzem i śrubą
Przyłączenie za pomocą	Podwójna płytka dociskowa
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	50 kA +)
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Waga	305 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364520363
Jed. Op.	25 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.