


AKK DUL 8.10 KBF 36 52 V2A (372 329)



Ilustracje nie są wiążące



Penetracja powłoki ochronnej powierzchni do 0,2 mm za pomocą ostrza lub ostrza i śruby.
Odpowiednie do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem Ex 2/22. Wszystkie połączenia są zabezpieczone przed poluzowaniem.



Układ:

Typ Nr kat.	AKK DUL 8.10 KBF 36 52 V2A 372 329
Zakres zacisku	36-52 mm
Materiał zacisku	stal nierdzewna
Zakres zacisku (druć)	8-10 mm
Śruba	■● M10 x 32 mm / M10 x 18 mm
Materiał śruby / podkładki sprężynującej	stal nierdzewna
Rodzaj przyłącza	rozłączalne przyłącze
Penetracja powłoki ochronnej powierzchni	do 0,2 mm z ostrzem lub ostrzem i śrubą
Przyłączenie za pomocą	Podwójna płytka dociskowa
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	■ 50 kA *)
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Waga	308 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364520394
Jed. Op.	25 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.