


DV M2 TT 2P 255 FM (956 115)


- gotowy do podłączenia kombinowany ogranicznik przepięć typu 1 + typu 2 + typu 3 na bazie iskierników składający się z podstawy i wymiennych modułów
- kompaktowa budowa oraz zapewnienie najwyższych wymagań bezpieczeństwa dzięki technice RAC (Rapid Arc Control - szybka kontrola łuku)
- ochrona urządzeń końcowych



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DV M2 TT 2P 255 FM



Rysunek wymiarowy DV M2 TT 2P 255 FM

Kombinowany ogranicznik przepięć z modułami wymiennymi do jednofazowych sieci TT i TNS (układ połączeń "1+1").

Szczegóły

Typ	DV M2 TT 2P 255 FM
Nr kat.	956 115
Ogranicznik przepięć zgodnie z EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	typ 1 + typ 2 + typ 3 / klasa I + klasa II + klasa III
Koordinacja energetyczna z urządzeniem końcowym (≤ 10 m)	typ 1 + typ 2 + typ 3
Napięcie znamionowe AC (U _N)	230 V (50 / 60 Hz)
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-N] (U _C)	255 V (50 / 60 Hz)
Największe napięcie trwałej pracy AC [N-PE] (U _{C (N-PE)})	255 V (50 / 60 Hz)
Piorunowy prąd udarowy (10/350 μs) [L+N-PE] (I _{total})	50 kA
Energia właściwa [L+N-PE] (W/R)	625,00 kJ/Ω
Piorunowy prąd udarowy (10/350 μs) [L-N]/[N-PE] (I _{imp})	25 / 50 kA
Energia właściwa [L-N]/[N-PE] (W/R)	156,25 / 625,00 kJ/Ω
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) [L-N]/[N-PE] (I _n)	25 / 50 kA
Napięciowy poziom ochrony [L-N]/[N-PE] (U _P)	≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Napięcie jałowe generatora hybrydowego (U _{OC})	6 kV
Zdolność gaszenia prądu następczego [L-N]/[N-PE] (I _h)	50 kA _{rms} / 100 A _{rms}
Ograniczanie prądu następczego / selektywność	Bezpiecznik 35 A gG nie zadziała do 50 kA _{rms} (spodziewanego)
Wytrzymałość zwarciova [L-N]/[N-PE] (I _{SCCR})	50 kA _{rms} / 100 kA _{rms}
Czas zadziałania (t _a)	≤ 100 ns
Maksymalny bezpiecznik (L) do I _K = 50 kA _{rms}	250 A gG
Przebiecia dorywcze (TOV) [L-N] (U _T) – cecha	440 V / 120 min – wytrzymały
Przebiecia dorywcze (TOV) [N-PE] (U _T) – cecha	1200 V / 200 ms – wytrzymały
Energia przenoszona przy S20K275 (I _{imp} = 2,5 ... 25 kA)	< 1 J
Zakres temperatury pracy [równległe] / [szeregowe] (T _U)	-40°C ... +80°C / -40°C ... +60°C
Wskaźnik działania / uszkodzenia	zielony / czerwony
Liczba portów	1
Przekrój przewodów (L, N, PE, ⚡) (min.)	6 mm ² drut / linka
Przekrój przewodów (L, N, PE, ⚡) (maks.)	35 mm ² wielodrutowo / 25 mm ² linka
Montaż	na szynie 35 mm zgodnie z EN 60715
Miejsce montażu / stopień ochrony	wewnątrz pomieszczeń / IP20
Szerokość montażowa	2 moduł(y), DIN 43880
Certyfikaty	VDE, KEMA, UL
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM)	bezpotencjałowy zestyk przełączny
Parametry obwodu sygnalizacji AC	250 V / 0,5 A
Parametry obwodu sygnalizacji DC	250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Przekrój przewodów zdalnej sygnalizacji (FM)	maks. 1,5 mm ² drut / linka
Rozszerzone dane techniczne:	Do stosowania w rozdzielnicach o spodziewanym prądzie zwarciovym > 50 kA_{rms}
– Maksymalny przewidywany prąd zwarciovym	100 kA _{rms} (220 kA _{peak})
– Ograniczanie / gaszenie prądów następczych w sieci	do 100 kA _{rms} (220 kA _{peak})
– Maksymalny bezpiecznik (L) do I _K = 100 kA _{rms}	250 A gG
Dane dodatkowe:	-----
– Napięciowy poziom ochrony [L-PE] (U _P)	1,8 kV



Zastosowanie ogranicznika w systemach zasilania trakcji 16,7 Hz	
Typ Nr kat.	DV M2 TT 2P 255 FM 956 115
– Napięcie probiercze AC (U_c)	266 V
– Napięcie znamionowe AC (U_N)	230 V
– Częstotliwość znamionowa (f_N)	16,7 Hz
– Maksymalny bezpiecznik	160 A gG @ 16,7 Hz
Waga	284 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363090
GTIN (EAN)	4013364546929
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.