



DV ACI M TNC 264 FM (961 305)



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń DV ACI M TNC 264 FM



Rysunek wymiarowy DV ACI M TNC 264 FM

Kombinowany ogranicznik przepięć z modułami wymiennymi z techniką Advanced-Circuit Interruption (ACI) do sieci TN-C.

Dostępny wkrótce.

Szczegóły

Typ	DV ACI M TNC 264 FM
Nr kat.	961 305 new
Ogranicznik przepięć zgodny z EN 61673-11 / IEC 61643-11	Typ 1 + typ 2 + typ 3 / klasa I + klasa II + klasa III
Koordinacja energetyczna z urządzeniem końcowym (≤ 10 m)	Typ 1 + typ 2 + typ 3
Napięcie znamionowe AC (U _n)	230 / 400 V (50 / 60 Hz)
Największe napięcie trwałej pracy AC (U _c)	264 V (50 / 60 Hz)
Piorunowy prąd udarowy(10/350 μs) [L1+L2+L3-PEN] (I _{total})	75 kA
Energia właściwa [L1+L2+L3-PEN] (W/R)	1,40 MJ/Ω
Piorunowy prąd udarowy (10/350 μs) [L-PEN] (I _{imp})	25 kA
Energia właściwa [L-PEN] (W/R)	156,25 kJ/Ω
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) [L-PEN] (I _n)	25 kA
Napięciowy poziom ochrony (U _p)	≤ 1,5 kV
Napięcie jałowe generatora hybrydowego (U _{oc})	20 kV
Zdolność gaszenia prądu następczego AC (I _n)	50 kA _{rms}
Wbudowane zabezpieczenie nadprądowe	Tak, technologia ACI
Wytrzymałość zwarciova (I _{SCCR})	50 kA _{rms}
Czas zadziałania (t _a)	≤ 100 ns
Przebiecia dorywcze (TOV) (U _T) – cecha	440 V / 120 min – wytrzymały
Zakres temperatur roboczych (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Wskaźnik działania / uszkodzenia	zielony / czerwony (okienko kontrolne)
Wskaźnik odłączenia modułu	zielony (widok z boku)
Liczba portów	1
Przekrój przewodów (L1, L2, L3, PEN, ⚬) (min.)	6 mm² drut / linka
Przekrój przewodów (L1, L2, L3, PEN, ⚬) (maks.)	35 mm² wielodrutowo / 25 mm² linka
Montaż	szyna 35 mm zgodnie z EN 60715 / szyna zbiorcza
Miejsce montażu	wewnątrz pomieszczeń
Stopień ochrony	IP 20
Szerokość montażowa	11 moduł(y), DIN 43880
Rozszerzone dane techniczne:	Do stosowania w rozdzielnicach o spodziewanym prądzie zwarciovym > 50 kA _{rms}
- Maksymalny przewidywany prąd zwarciovym	100 kA _{eff} (220 kA _{peak})
- Ograniczanie / gaszenie prądów następczych w sieci	do 100 kA _{rms} (220 kA _{szczytowe})
Waga	2,42 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363090
GTIN (EAN)	4013364513440
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.