

IS 123 SK STK 2000 (766 122)

- Do stosowania jako drażek łączeniowy, drażek roboczy oraz drażek uziemiający
- Końcówka rękojeści ze złączem wtykowym z tworzywa sztucznego do przedłużania rękojeści



Typ	IS 123 SK STK 2000
Nr kat.	766 122
Napięcie znamionowe (U _N)	1 ... 123 kV
Długość całkowita (l _G)	2000 mm
Długość izolacyjna (l _I)	1300 mm
Długość rękojeści (l _H)	500 mm
Głębokość wprowadzania (l _O)	200 mm
Norma (drażek izolacyjny)	DIN VDE V 0681-1
Do	Do zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz
Materiał	Rura z żywic poliestrowych wzmocniona włóknem szklanym
Średnica	30 mm
Do stosowania przy	☼
Głowica wsporczą do	Trzpień sześciokątny
Antyobrotowe złącze wtykowe wraz z końcówką	tak
Rodzaj urządzenia	Drażek izolacyjny
Waga	800 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	82055980
GTIN (EAN)	4013364134249
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.