


HVI LI 45 20 L100M GR (819 125)



Ilustracje nie są wiążące

Przewód HVI light jest dostarczany w zwoju o długości 100 m na bębnie ze sklejki (średnica ok. 1 m, szerokość ok. 670 mm, średnica otworu w bębnie ok. 80 mm) jednorazowego użytku wraz z 1 kluczem imbusowym.

Typ	HVI LI 45 20 L100M GR
Nr kat.	819 125
Materiał przewodu	miedź
Materiał izolacji	polietylen (PE)
Materiał płaszcz	PE
Kolor przewodu	ciemny szary
Kolor RAL	zbliżony do 7000
Przekrój rdzenia	19 mm ²
Obciążalność prądem piorunowym (klasa / I _{imp})	H1 / 150 kA
Równoważny odstęp separujący s (w powietrzu)	≤ 45 cm
Średnica przewodu Ø	20 mm
Charakterystyka płaszcz	odporny na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych
Spełnia wymagania normy	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Waga	520 g/m
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85446010
GTIN (EAN)	4013364118416
Jed. Op.	100 m

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.