

FS D100 10 12M AL DBS STTZN (105 922)



Ilustracje nie są wiążące

Typ	FS D100 10 12M AL DBS STTZN
Nr kat.	105 922
Wysokość	12000 mm
Iglica odgromowa (Ø długość)	16/10-2000 mm
Maszt odgromowy (Ø długość)	100/90/80/70-10000 mm
Promień (statyw)	3000 mm
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 18 podstawach po 17 kg	129 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 21 podstawach po 17 kg	149 km/h
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 24 podstawach po 17 kg	170 km/h
Wymagana powierzchnia dla statywu	4920 x 5640 mm
Materiał statywu	stal ocynkowana ogniowo
Materiał masztu odgromowego / iglicy odgromowej	aluminium
Spełnia wymagania normy	PN-EN 62561-(1+2)
Obciążenie powierzchni przy 18 podstawach po 17 kg	ok. 420 kg
Obciążenie powierzchni przy 21 podstawach po 17 kg	ok. 475 kg
Obciążenie powierzchni przy 24 podstawach po 17 kg	ok. 525 kg
Waga	97,31 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364240520
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Nietypowe długości wszystkich iglic odgromowych (także na statywie) są dostępne na życzenie.