

DRC LC M3+ (910 653)

- Do szybkiego testowania ograniczników za pomocą LifeCheck RFID
- Urządzenie pobiercze, łatwe w transporcie i obsłudze
- Z funkcją bazy danych do tworzenia dokumentacji
- Do szybkiej i łatwej parametryzacji ograniczników w celu monitorowania stanu za pomocą LifeCheck RFID



Ilustracje nie są wiążące

Test Neumark					
Identyfikator	Typ	Status	Stwierdzona awaria	Przebieg	Wzrost napięcia
BMA 001	000071	ok	12 37 42	25.07.07	25.07.07
BMA 002	000071	ok	12 37 57	25.07.07	25.07.07
BMA 003	000071	ok	12 38 00	25.07.07	25.07.07
BMA 004	000071	ok	12 38 20	25.07.07	25.07.07
BMA 005	000071	ok	12 44 42	25.07.07	25.07.07
R05 001	000071	ok	12 47 03	25.07.07	25.07.07
R05 002	000071	ok	15 04 49	25.07.07	25.07.07
R05 003	000071	ok	12 51 15	25.07.07	25.07.07
R05 004	000071	ok	12 52 32	25.07.07	25.07.07
R05 005	000071	ok	06 00 00	01.04.01	01.04.01
R05 006	000071	ok	12 53 35	25.07.07	25.07.07
R05 007	000071	ok	12 53 46	25.07.07	25.07.07
R05 008	000071	ok	12 53 54	25.07.07	25.07.07
R05 009	000071	ok	12 54 00	25.07.07	25.07.07
R05 010	000071	ok	12 54 18	25.07.07	25.07.07

Oprogramowanie bazodanowe dla komputerów PC



Czujnik LifeCheck z funkcją zatraskową

Przenośne urządzenie z czujnikiem RFID LifeCheck do elastycznego użytku. Do szybkiego i łatwego testowania ograniczników z RFID LifeCheck. Wyposażony we wskaźnik wizualny i dźwiękowy. Dodatkowo wyposażony w złącze USB i oprogramowanie bazy danych PC do zarządzania badanymi urządzeniami i dokumentowania wyników testów. DRC LC M3+ jest wyposażony w czujnik LifeCheck RFID z funkcją zatraskową. Urządzenie ręczne obsługuje również parametryzację ograniczników w celu monitorowania ich stanu.

Typ	DRC LC M3+
Nr kat.	910 653
Do badania	BLITZDUCTOR XT / XTU ML
Badanie BXT ML EX	BLITZDUCTOR XT ML EX, do stosowania wyłącznie w strefach niezagrożonych wybuchem!
Zasilacz (w zestawie)	akumulator litowo-jonowa
Częstotliwość transmisji RFID	125 kHz
Wskaźnik wartości zmierzonej	sygnał akustyczny oraz LCD
Czas pomiaru	średnio od 3 do 10 s
Zakres temperatury pracy	-20°C ... +65°C
Test akumulatora	automatyczne odłączenie wyczerpanego akumulatora
Długość przewodu czytnika LifeCheck	ok. 1000 mm
Wymiary czytnika LifeCheck	90 x 51 x 12 mm
Wymiary urządzenia ręcznego	166 x 95 x 30 mm
Akcesoria w zestawie	tester, czytnik LifeCheck do BXT, ładowarka, kabel USB, moduł referencyjny do autotestu, oprogramowanie na CD, walizka
Wymiary walizki do przechowywania	340 x 275 x 83 mm
Waga	1,06 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	90308900
GTIN (EAN)	4013364113008
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciąglem rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.