

EFD BU 6 420 C (740 200)

- Detektor pola elektrycznego (EFD) ostrzega przed niebezpieczeństwem porażenia prądem elektrycznym, wykrywając krytyczne napięcie elektryczne i sygnalizując ten fakt użytkownikowi z odpowiednim wyprzedzeniem natychmiast po wejściu do strefy zagrożenia. Służy jako uzupełnienie 5 zasad bezpieczeństwa i znacznie zwiększa bezpieczeństwo podczas pracy przy instalacjach elektrycznych.
- Zawsze przy właściwej instalacji. Jeżeli użytkownik przypadkowo zbliży się do niewłaściwej (tj. pod napięciem) instalacji, rozdzielnicy lub linii napowietrznej, uruchamia się alarm.
 - Rozpoznawanie zagrożeń we właściwym czasie. Sygnały optyczne i akustyczne ostrzegają o wejściu do strefy zagrożenia. Ponadto DEHNsense EFD ostrzega również za pomocą wibracji.
 - Stosowanie dokładnych wartości reakcji. Czulość reakcji DEHNsense EFD można dostosować do konkretnej instalacji, aby uniknąć fałszywych alarmów.
 - Cyfrowe połączenie i inteligentna praca. Łatwe i przejrzyste zarządzanie indywidualnymi profilami instalacji za pomocą aplikacji DEHNwork. Za pomocą aplikacji można także wyświetlać informacje o urządzeniu i wprowadzać do niego ustawienia specyficzne dla danego zastosowania.
 - Długi czas pracy. Wysoka pojemność i zoptymalizowane, niskie zużycie energii zapewniają długą żywotność akumulatora. Ładowanie wymiennego akumulatora odbywa się bezdotykowo.



- W zestawie znajduje się:
- 1x DEHNsense EFD wraz z adapterem
 - 1x elastyczna opaska na nadgarstek
 - 1x instrukcja obsługi
 - 1x walizka z tworzywa sztucznego

Typ	EFD BU 6 420 C
Nr kat.	740 200 NEW
Napięcie znamionowe (U _N)	6 ... 420 kV
Częstotliwość	16,7 ... 60 Hz
Pojemność akumulatora	750 mAh, wymienny
Ładowanie	bezdotykowe, indukcyjne (standard Qi) ¹⁾
Stopień ochrony	IP 65
Funkcja autotestu	tak
Obsługa	za pomocą 1 przycisku
Działanie	tryb czuwania (praca ciągła)
Pamięć wewnętrzna	tak
Rodzaj transmisji	Bluetooth LE
Deklaracja CE zgodna z	Dyrektywą Radiową (RED) 2014/53/UE i Dyrektywą RoHS 2011/65/UE
Zakres częstotliwości	2.400 do 2.483,5 MHz
Moc transmisji	maks. +5 dBm
Wymiary	50 x 70 x 30 mm
Waga	368 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364522558
Jed. Op.	1 szt.

¹⁾ Uwaga: wymagana ładowarka w standardzie Qi nie znajduje się w zestawie.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.