

DM RD8.10 FL30X3.5 D114MM TPE (478 597)



Ilustracje nie są wiążące

Uszczelka wodoszczelna do przewodów okrągłych (Ø8-10 mm) i płaskowników (30 x 3,5 mm). Z kluczem dynamometrycznym do łatwego dokręcania dwóch taśm napinających ze stali nierdzewnej. Uszczelka wodoszczelna do przepustów w wodoszczelnych płytach fundamentowych / ścianach (np. biała wanna).

Typ	DM RD8.10 FL30X3.5 D114MM TPE
Nr kat.	478 597
Materiał uszczelki wodoszczelnej	Termoplastyczny elastomer (TPE)
Materiał klucza dynamometrycznego	Poliamid (PA – pochodzący z recyklingu)
Materiał taśm napinających	stal nierdzewna
Średnica uszczelki wodoszczelnej	114 mm
Przepust / uszczelka do drutu	8-10 mm
Przepust / uszczelka do płaskownika	30 x 3,5 mm
Badanie wodoszczelności	przetestowana przez MPA do 5 bar
Wytyczne dotyczące konstrukcji z betonu wodoodpornego	Klasa obciążenia 1+2
Odporności	Odporność na gaz (metan)
Radon	Odporność na radon (zgodnie z instrukcjami MB 101 stowarzyszenia zawodowego FHRK)
Moment zrywający Klucz dynamometryczny	3,5 Nm
Waga	160 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	40169300
GTIN (EAN)	4013364523029
Jed. Op.	12 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.