


SFL PRO 6X 19" (909 251)


- Ochrona przepięciowa z układem kontrolnym i odłączającym
- Filtr przeciwzakłóceńowy
- Optyczny wskaźnik działania (zielony) i optyczny wskaźnik uszkodzenia (czerwony)



Ilustracje nie są wiążące



Schemat połączeń SFL PRO 6X 19"



Rysunek wymiarowy SFL PRO 6X 19"

Listwa zasilająca z ochroną przepięciową i filtrem sieciowym do szaf serwerowych 482,6 mm (19 cali).

Typ Nr kat.	SFL PRO 6X 19" 909 251
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11	typ 3 / klasa III
Napięcie znamionowe AC (U _N)	230 V (50 / 60 Hz)
Największe napięcie trwałej pracy AC (U _C)	255 V (50 / 60 Hz)
Znamionowy prąd obciążenia AC (I _L)	16 A
Spadek napięcia w procentach przy U _C /I _L (ΔU)	≤ 0,5 %
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) (I _n)	3 kA
Całkowity prąd wyładowczy (8/20 μs) [L+N-PE] (I _{total})	5 kA
Udar kombinowany (U _{OC})	6 kV
Udar kombinowany [L+N-PE] (U _{OC total})	10 kV
Napięciowy poziom ochrony (U _p)	≤ 1,6 kV
Czas zadziałania [L-N] (t _λ)	≤ 25 ns
Czas zadziałania [L/N-PE] (t _λ)	≤ 100 ns
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy	B 16 A
Wytrzymałość zwarcia przy maksymalnym bezpieczniku (I _{SCCR})	1,5 kA _{rms}
Przepięcia dorywcze (TOV) [L-N] (U _T) – cecha	335 V / 5 s – wytrzymały
Przepięcia dorywcze (TOV) [L-N] (U _T) – cecha	440 V / 120 min – bezpieczne uszkodzenie
Przepięcia dorywcze (TOV) [L/N-PE] (U _T) – cecha	335 V / 120 min – wytrzymały
Przepięcia dorywcze (TOV) [L/N-PE] (U _T) – cecha	440 V / 5 s – wytrzymały
Przepięcia dorywcze (TOV) [L+N-PE] (U _T) – cecha	1200 V + U _{REF} / 200 ms – bezpieczne uszkodzenie
Wskaźnik uszkodzenia	czerwone światło
Wskaźnik działania	zielone światło
Liczba portów	2
Zakres temperatury pracy (T _U)	-20°C ... +40°C
Kable przyłączeniowe	ok. 2000 mm
Liczba gniazdek elektrycznych	6
Montaż	gniazdo sieciowe z uziemieniem DIN 49440 / DIN 49441 (schuko)
Materiał obudowy	anodowane aluminium, kolor srebrny
Miejsce montażu	wewnątrz pomieszczeń
Stopień ochrony	IP 20
Wymiary	483 x 44 x 44 mm
Filtr sieciowy	zgodnie z EN 60939-1 (DIN VDE 0565-3)
Tłumienie zakłóceń symetrycznych przy f = 1 MHz	≥ 32 dB
Tłumienie zakłóceń niesymetrycznych przy f = 1 MHz	≥ 30 dB
Waga	877 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363010
GTIN (EAN)	4013364132573
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciąglem rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.