

FS 10 1000 FG AL V2A (123 109)



Iglica odgromowa do ochrony solarnych modułów grzewczych lub generatorów fotowoltaicznych lub innych struktur na dachach spadzistych. Montaż iglicy odgromowej opiera się na technice zaciskowej. Elementy regulowane stopniowo należy wcześniej dopasować do odpowiedniej średnicy gąsiora.

Typ	FS 10 1000 FG AL V2A
Nr kat.	123 109
Materiał iglicy odgromowej	Al
Długość	1000 mm
Średnica Ø	10 mm
Materiał wspornika	stal nierdzewna
Zakres zacisku	120-240 mm
Materiał nakrętki M10	stal nierdzewna
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-2
Waga	340 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364107366
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Wszystkie iglice odgromowe (także na statywie) są dostępne na życzenie w nietypowych długościach.