

APHO AS (785 750)

- Wysoki komfort noszenia
- Skuteczne działanie ochronne i niskie zużycie dzięki nanocząsteczkom pochłaniającym energię
- Optymalna widoczność dzięki powłoce zapobiegającej zaparowaniu i wysokiej przepuszczalności światła



Ilustracje nie są wiążące

Typ	APHO AS
Nr kat.	785 750
Materiał	Tworzywo sztuczne, neopren, skóra
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy)	APC 2
Energia łuku elektrycznego (W_{arc} lub W_{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	37,2 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 3
Stopień transmisji światła VLT	29,1 ... 43,2 %
Norma	GS-ET-29; IEC 61482-1-2; IEC 61482-1-1, EN 166, EN 170
Waga	800 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	65061080
GTIN (EAN)	4013364529694
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.