


AK RPA V2A (563 169)



Ilustracje nie są wiążące



Układ:

Typ	AK RPA V2A
Nr kat.	563 169
Uchwyt do przewodu drut / płaskownik	Ø 8-10 / 30 x 3 do 11 mm
Materiał	stal nierdzewna
Materiał (zacisk sprężynowy)	St/galZn
Przekrój przyłączenia	2,5-95 mm ²
Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C)	5,5 kA
Śruba	⌈⌋ M6 x 16 / 20 mm
Materiał śruby	stal nierdzewna
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 µs)	50 kA ^{*)}
Odniesienie do norm	DIN EN 62561-1
Waga	76 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364104839
Jed. Op.	50 szt.

^{*)} Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.