

MOMS LORE EUK (799 100)

- Mobilny system pomiarowy do regularnych badań technicznych urządzeń do uziemiania i zwierania (EaS)
- do określania najmniejszych rezystancji omowych urządzeń do uziemienia i zwierania (EaS), ale także jakości połączeń elektrycznych, takich jak szyny zbiorcze lub zestawy rozłączne
- Elektroniczny transfer zmierzonych wartości do oprogramowania analitycznego za pośrednictwem interfejsu USB
- Proces wspierany przez oprogramowanie i automatyczna dokumentacja wyników
- Sygnalizacja akustyczna przekroczenia wartości granicznych
- Skalibrowany przy dostawie
- Możliwość aktualizacji oprogramowania poprzez interfejs USB



Ilustracje nie są wiążące

Mobilny system pomiarowy do regularnych badań technicznych urządzeń do uziemiania i zwierania (EaS) składa się z następujących elementów:

Aluminiowy kufer transportowy wyposażony w

- Urządzenie podstawowe MikroΩmetr LoRe EaS
- Przewody pomiarowe z zaciskami (2 szt.)
- Przewody pomiarowe napięcia z końcówkami pomiarowymi (2 szt.)
- Przewody pomiarowe z wtyczką lamelową 4 mm (2 szt.)
- Zasilacz z przewodem przyłączeniowym
- Termometr na podczerwień
- Przewód połączeniowy USB
- Oprogramowanie do ewaluacji na płycie CD-ROM wraz z danymi aktywacyjnymi
- Certyfikat kalibracji i instrukcja obsługi

System podwójnych szyn składający się z

- aluminiowych szyn (2 szt.) i drewnianych ram (2 szt.)
- Kulowe punkty mocowania Ø = 20 mm (2 szt.)
- Gniazda przyłączeniowe 4 mm na wtyczki lamelowe (2 szt.)
- Śruby motylkowe (8 szt.)
- Klient może zainstalować dodatkowe wypusty uziemiające

Typ Nr kat.	MOMS LORE EUK 799 100
Zakres pomiaru	0,01 μΩ ... 500 mΩ
Min. rozdzielczość	1 nΩ
Osiągalna dokładność pomiaru	100 nΩ
Rodzaj pomiaru	Pomiar metodą czteropunktową
Wybór zakresu pomiaru	automatycznie
Prąd pomiarowy	ok. 30 A ... 70 A
Akumulator (wbudowany na stałe):	2x akumulator litowo-polimerowy o pojemności 10 Ah/3,7 V każdy A
Zasilanie	Zasilacz AC 100 V ... 240 V / DC +15 V
Czytnik	Wyświetlacz OLED 2,7", rozdzielczość 128x64 pikseli, kąt widzenia 180°, czterocyfrowy wyświetlacz mierzonych wartości
Interfejs	Przylącze USB 2.0
Wymiary urządzenia (wys. x sz. x gł.)	85 x 250 x 260 mm (bez uchwytu)
Wymiary kufra (wys. x sz. x gł.)	190 x 500 x 450 mm
Masa (bez akcesoriów)	ok. 3 kg
Masa (z akcesoriami w kufrze)	ok. 9 kg
Masa systemu szyn	ok. 3 kg
Stopień ochrony	IP21
Zakres temperatury pracy	-10 °C ... +40 °C
Waga	12,2 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364237094
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.