

NOCTIS LUX 4

SLI029077NW_PW

Naświetlacz NOCTIS LUX 4, o mocy 50 W. Posiada bardzo wysoką klasę szczelności IP65, zapewniającą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Klasa IK07 zapewnia odporność na uderzenia. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K). Przeznaczona do montażu natynkowego.

IP65

IK07



Moc	50 W
Strumień świetlny*	4300 lm (120°)
Barwa światła	NW
IK	07

Napięcie	230 V
Temperatura barwowa	4000 K
Kąt rozsyłu światła	100 °
Klasa szczelności	IP65

Dane techniczne

Dane logistyczne

Kod	SLI029077NW_PW
Moc	50 W
Prąd	215 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	50 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	4300 lm (120°)
Strumień świetlny**	4300 lm (360°)
Skuteczność świetlna	86 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	>70
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 / +40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, GLASS
IK	07
Klasa szczelności	IP65
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	176x137x25 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	natynkowy
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC

Ilość na palecie	720 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.448 kg

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności

