


PAVA POINT

SLI033040NW_PW

PAVA POINT NA SZYNOPRZEWÓD 3F 6-20W 230V NW 8-45ST IP20 RA90 82X160X222MM CZARNY 5LAT GW.



Moc	6-20 W
Temperatura barwowa	4000 K
Kąt rozsyłu światła	8-45 °

Napięcie	230 V
Barwa światła	NW
Klasa szczelności	IP20

Dane techniczne

Kod	SLI033040NW_PW
Moc	6-20 W
Prąd	100 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	20 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	TAK
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	2100 lm (360°)
Strumień świetlny**	140-650 lm (360°)
Skuteczność świetlna	105 lm/W
Światłość	18000 cd
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	8-45 °
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 / +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PLASTIC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	82x160x222 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC
Inne	DIP SWITCH - regulowana moc oprawy ,

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	15 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.85 kg

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi