

39230 BLINGO AIO SRM40W 60

Panel LED natynkowy

5905339392305



Panele BLINGO AIO to uniwersalne rozwiązanie typu All-In-One, które pozwala zastąpić wiele wariantów paneli LED jednym produktem, co daje optymalizację magazynowania oraz możliwość wykorzystania tego samego modelu dla różnych preferencji mocy oświetlenia czy temperatury barwowej. Użytkownik może samodzielnie (za pomocą przełączników) regulować zarówno temperaturę barwową (3000K, 4000K, 6500K), jak i moc oprawy (32W/36W/40W), w zależności od wersji. Panele dostępne są w dwóch rozmiarach (60x60 cm i 120x30 cm), w wersji natynkowo-podtynkowej (SR) sprzedawane są z zasilaczem zintegrowanym. Współczynnik oddawania barw CRI>90 oraz skuteczność świetlna sięgająca 123 lm/W gwarantują wysoką jakość parametrów świetlnych, a wersje z mikropryzmatycznym kloszem oferują niski poziom oślnienia (UGR>19). Panele charakteryzują się łatwym i szybkim montażem (zastosowano szybkozłączki), wysoką trwałością (do 50 000 godzin) oraz objęte są 5-letnią gwarancją.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Długość [mm]: 595

Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 40

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 6

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy: 0.98

Moc maksymalna [W]: 40

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: żelazo

Materiał panelu/ramki: żelazo


Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 4900

Skuteczność świetlna [lm/W]: 120

39230 BLINGO AIO SRM40W 60

Panel LED natynkowy



BLINGO AIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	3320
29	4000	3570
30	6500	3510
34	3000	3750
33	4000	4060
34	6500	3970
38	3000	4120
37	4000	4490
38	6500	4360

BLINGO UAIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	2990
29	4000	3220
30	6500	3160
34	3000	3370
33	4000	3650
34	6500	3560
38	3000	3710
37	4000	4040
38	6500	3910

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : 880

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : w kuli (360°)

Barwa światła: biała, ciepłobiała, chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K] : 3000/4000/6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw: 90

Trwałość [h] : 50000

Ilość cykli wł/wył : ≥50000

Kąt świecenia [°] : 115

Skuteczność świetlna lampy [lm/W] : 123

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] : 5÷25

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²] : 0,75-2,5

Stopień IP: 20

Kształt: kwadratowy

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 5

Masa jednostkowa netto [g] : 1804

Gramatura [g] : 2110

Waga sztuki brutto [g] : 2124

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 60.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 4.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 60.5

Waga kartonu [kg] : 10.55

Szerokość kartonu [cm] : 25

Wysokość kartonu [cm] : 62

Długość kartonu [cm] : 61.5

Objętość kartonu [m³] : 0.095325

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej